FAHR- UND GEHWEGE / PARKPLÄTZE

TURNUS: jährlich

Bereich: ***Gebäude - Außen***

Arbeitsaufwand: 1Std./2 Personen.

Ort: Eingangsbereich

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Handwerkszeug S. 7**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Unkrautvernichter sind auf versiegelten Flächen verboten!

☐ Allen Bewuchs entfernen, der in Verbindungsfugen wächst. Ergänze fehlendes Fugenfüllmaterial. (Geeignetes Füllmaterial sind Quarzsand oder spezieller Fugensplitt gegen das Wachstum von Unkraut.)

☐ Überprüfen, ob sich vereinzelt Pflastersteine gelöst haben oder Fugenfüllmaterial fehlt. Auch hier, falls notwendig, Fugenfüllung ergänzen.

☐ Überprüfen, dass alle Bordsteine an ihrem Platz sind und nicht durch Fahrzeuge beschädigt wurden. Nachsehen, ob sich Bordsteine von den Fahrwegen ablösen, da dies auf eine Senkung des Untergrundes hinweisen könnte.

☐ Die Wegränder kontrollieren. Überprüfen, ob Erosion stattgefunden hat. Die Wegränder schützen das körnige Material des Untergrundes und verhindern eine Absenkung.

☐ Überprüfen, ob die Regenwasserabläufe von der Straßenoberfläche und Gullys funktionsfähig sind (Gitter- und Siebeinsatz herausnehmen und reinigen).

☐ Nach Absenkungen und Unebenheiten suchen und deren Ursache ermitteln.

☐ Alle versiegelten Fugen in Augenschein nehmen und reparieren, falls notwendig.

☐ Nach Ölflecken suchen und mit einem geeigneten fettlösenden Mittel entfernen.

☐ Beim Geländer die Pfosten und den Handlauf auf festen Sitz prüfen und reinigen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **31.12.2021**