REVISIONSSCHÄCHTE	TURNUS: jährlich

Bereich: *Gebäude - Außen*

Arbeitsaufwand: 2Std.:

Ort: 2x Hauptstrasse/ Trottoir Nord, 1x Lagerraum Öltank (Abwasserschacht)

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Handwerkszeug S. 7**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Niemals in einen Revisionsschacht hinabsteigen! (Erstickungsgefahr!)

☐ Deckel des Revisionsschachts mit dem dazugehörigen Werkzeug öffnen.

☐ Entferne bei Bedarf die Ablagerungen an den Seiten mit einem Wasserschlauch (bei mehreren Revisionsschächten auf dem gleichen Gelände beim Höchstgelegenen anfangen.)

☐ Überprüfe die Innenwände des Schachts und eventuelle Fugen auf Beschädigungen.

☐ Sicherstellen, dass keine Verschmutzungen ablaufendes Wasser behindert.

☐ Sicherstellen, dass die Abdeckung frei zugänglich und leicht auffindbar ist.

☐ Sicherstellen, dass die Abdeckung sicher schließt.

☐ Reinige den Rand und fette ihn bei Bedarf.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**