AUSSENTÜREN	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Türen und Fenster*** ***Arbeitsaufwand:*** 1Std.:

Ort: 1x Haupteingang EG Ost, 1x Aussentüre Lüftungszentrale Dach, 1x Türe UG West

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Niemals graphithaltige Schmiermittel im Schlosszylinder verwenden, da dies mit der Zeit zu Abnutzung führt. Nur säurefreie Fette und Öle verwenden.

☐ Die Kammer zwischen Flügel und Rahmen reinigen.

☐ Die Tür öffnen und schließen, um die Funktionsfähigkeit der Riegelmechanismen, der Schlösser und Türangeln zu überprüfen und deren Sitz zu korrigieren. Sich vergewissern, dass der Schlüssel nicht steckenbleibt.

☐ Überprüfen, dass die Tür nicht schleift oder hängenbleibt. Bei Bedarf nachjustieren.

☐ Nach Abnutzung oder Metallermüdung an allen beweglichen Teilen, Klinken, Türangeln usw. suchen. Nach Bedarf schmieren und regulieren. Überschüssiges Schmiermittel entfernen.

☐ Prüfen, ob Türen, die mit einem Türschließer ausgestattet sind, vollständig schließen und der Bolzen einrastet. Die Schließgeschwindigkeit regulieren, wenn nötig.

☐ Den Zustand der Gummi- und Filzleisten der Türrahmen überprüfen.

☐ Gummidichtungen mit Wasser reinigen (keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden), und mit einem Pflegemittel einreiben. (z.B. Silikonstift/Spray).

☐ Die Gummidichtung (Silikonnaht bei Holztüren) zwischen Glasscheibe und Rahmen kontrollieren.

☐ Sich vergewissern, dass Schrauben und Befestigungen festsitzen.

☐ Prüfen, ob Türstopper vorhanden und unbeschädigt sind.

☐ Die Glasscheiben inspizieren.

☐ Den Zustand des Anstrichs oder der Lackierung an der Tür und den Türrahmen überprüfen.

☐ Den Gitterrost an der Eingangstür und deren Drainage überprüfen und reinigen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.	
	VERSIONSDATUM: **04.05.2020**